

BOEN FLOOR SOAP:

Gulvsæbe til brug ved almindelig gulvvask. Gulvsæben affedter og renser gulvet, som er almindeligt tilsmudset. Doseres efter behov.

BOEN FRESHEN UP:

Oliepleje, som også er et vaskemiddel. Det anbefales at bruge denne ved ca. hver 3. vask som erstatning for BOEN Floor Soap. Olieplejemidler i sæben giver næring til olieoverfladen.

BOEN WOOD CLEANER:

Trærensers, som benyttes som vaskemiddel ca. hvert halve år. Bruges for at udligne de gangarealer, der kan opstå i boligen. Herefter benyttes de andre to gulvsæber som anvist ovenfor.

Vi bliver tit spurgt om, hvor ofte gulvet skal vaskes. Det er ikke nemt at svare entydigt på. Det er vigtigt, at man under alle omstændigheder undgår, at der ligger grus og snavs på gulvet, der kan trædes ned i overfladen. Det er vigtigt inden ibrugtagning at udlægge alle nødvendige måtter, både inden- og udendørs.

Snavs under sko er trægulvets fjende nr. 1!

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Naturolierede og hvidolierede gulve



Ællykke med dit nye olierede gulv fra BOEN!

Vi har lavet denne lille anvisning for at give dig de bedste forudsætninger for at bevare dit nye gulv smukt og pænt i mange år. At oliere et gulv er den mest traditionelle måde at behandle et trægulv på. De anbefalede produkter til pleje og vedligeholdelse er lette at anvende, ikke kun for gulvlæggere, men også for private.

De omtalte produkter kan købes hos BOEN

Benyt gerne e-mail bestilling på gulvpleje@boen.dk



Borchsgade 6 C
4000 Roskilde
T 46 35 34 34
F 46 35 23 24

Inden oliering

Afhængigt af hvor meget de bruges, udsættes parketgulve for en naturlig slitage. Efter et stykke tid kan man ikke undgå, at overfladen udviser tegn på at være brugt, selv når det gælder hårde træmaterialer og overfladebehandling af høj kvalitet. Af den grund anbefaler vi forebyggende tiltag og regelmæssig gulvpleje - noget som bør være en selvfølge. Oliebehandlet gulv fra Boen Parkett får et forbedret udseende, hver gang det rengøres og vedligeholdes.

Gulv bliver lysere med tiden, når olien forsvinder fra gulvet (gælder især mørkere træsorter), hvilket gør, at mørke pletter ses tydeligere. Lysere træsorter får ofte et gråligt udseende på grund af små, grå prikker. Et olieret gulv tager skade af for meget vand, stærke alkaliske rengøringsmidler og stærke opløsningsmidler.

For at undgå unødvendige ridser anbefales det at bruge filt-knopper under møblerne fra starten. Når det gælder stole med hjul, anbefales brug af beskyttelsesunderlag. Snavs og sand virker som sandpapir på gulvet. Du bør derfor placere ordentlige dørmåtter både i entreen og foran yderdøre for at „opfange“ snavs og sand. I områder med stor trafik anbefales det at lægge gittermåtter. Måtterne skal rengøres og vedligeholdes regelmæssigt og udskiftes med jævne mellemrum som en del af det faste vedligeholdelsesprogram for gulvet. Det vil bidrage til at give parketgulvet en lang levetid.

Det anbefales at holde et godt indeklima. En stuetemperatur på 20-22°C og en relativ fugtighed på ca. 50-65% er ikke bare godt for dig selv, men også ideelle forhold for dit trægulv.

Grundlaget for et smukt og holdbart olieret trægulv er, at grundbehandlingen udføres rigtigt. Det er meget vigtigt, at gulvet virkelig mættes med den tilstrækkelige mængde olie. Den eksakte mængde olie, som kræves, afhænger af træsorten.

Herefter har gulvet behov for en regelmæssig tilførsel af mere olie i et interval afhængigt af slitage og rengøringsmetode. Daglig rengøring slider langsomt, men sikkert på olielaget. Intervallet for den periodiske vedligeholdelse afhænger derfor ikke kun af slitage, men også af hvor ofte og hvor „vådt“ gulvet rengøres.

Periodisk vedligeholdelse har ikke blot til hensigt at gulvet rengøres grundigt, men tilsigter i høj grad at mætte træets porer med olie, mens den daglige rengøring handler om at holde overfladen ren og fri for snavs og forurening. Med det rette valg af rengøringsmiddel og tidsinterval imellem den periodiske vedligeholdelse forlænges gulvets levetid betydeligt.

Rengøring skal foretages med så tørre metoder som muligt for at undgå unødigt afvaskning af olielaget og vandpjaskeri.

BOEN FLOOR SOAP NEUTRAL OG WHITE

BOEN FLOOR SOAP er fremstillet af lyse og rene vegetabiliske olier og naturvoks. Sæben er velegnet til at mætte træ og yder god beskyttelse mod pletter ved regelmæssig anvendelse. Den fås i 2 versioner: **NEUTRAL**, som bevarer træets naturlige, let gyldne farve, og **WHITE**, som er tilsat hvide pigmenter og dermed giver træet en silkemat, hvidlig overflade. **BOEN FLOOR SOAP** er et rent og miljørigtigt produkt uden farve- og tilsætningsstoffer, som bevarer træet vedligeholdelsesvenligt og naturligt.

Brugsområde:

BOEN FLOOR SOAP er specielt udviklet til efterbehandling og vedligeholdelse af olie- og ludbehandlet træ på gulve, møbler, bordplader m.v. **BOEN FLOOR SOAP NEUTRAL** anvendes til naturolierede gulve. **BOEN FLOOR SOAP WHITE** anvendes til hvidolierede gulve.

Plejeanvisning:

1) Ryst dunken før brug. 2) Opløs ½-1 l **BOEN FLOOR SOAP** i 10-20 l varmt vand. Rækkeevne: 50-100 m²/l. 3) Med mohairmoppe eller klud vaskes gulvet i længderetningen med sæbevandet. 4) Gulvet aftørres med mohairmoppe eller klud. Undgå vandpjaskeri. 5) For at opnå den bedste beskyttelse gentages behandlingen inden ibrugtagning.

Vedligeholdelse/Rengøring:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med **BOEN FLOOR SOAP**, omfatter primært støvsugning. Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med **BOEN FLOOR SOAP** som beskrevet ovenfor. Brug ½-1 l sæbe til 10-20 l rmt vand.

Meget snavset gulv eller genstridige pletter vaskes først med **BOEN WOOD CLEANER** og varmt vand i forholdet 1:40. Lad træet tørre 1-2 timer og påfør derefter **BOEN FLOOR SOAP** som beskrevet under „Plejeanvisning“.

Tekniske specifikationer:

Rækkeevne: 50-100 m²/l * Opbevares ved 5° C * Holdbarhed: Uåbnet ca. 5 år * pH-værdi 9-10.

BOEN FLOOR SOAP NEUTRAL: Sojasæbe, naturvoks.

BOEN FLOOR SOAP WHITE: Sojasæbe, naturvoks, naturligt kridt og titandioxid.

BOEN OIL FRESHEN UP NEUTRAL OG WHITE

BOEN OIL FRESHEN UP er baseret på acrylvoks samt naturlig bi- og palmevoks. Produktet er uden opløsningsmidler og fås i en let gylden version (**NEUTRAL**) samt en hvidlig (**WHITE** tilsat hvide pigmenter). **BOEN OIL FRESHEN UP** har en suveræn vaskeevne og yder beskyttelse imod snavs og væske. **BOEN OIL FRESHEN UP NEUTRAL** tilfører gulvet en smuk naturlig overflade, hvor **BOEN OIL FRESHEN UP WHITE** tilfører gulvet en smuk hvidlig overflade. **BOEN OIL FRESHEN UP** benyttes som vaskemiddel ved hver 3.-4. vask, hvor der normalt vaskes med **BOEN FLOOR SOAP**.

Brugsområde:

BOEN OIL FRESHEN UP anvendes på trægulve, der er færdigbehandlede fra fabrikken.

Plejeanvisning:

1) Ryst dunken. 2) Opløs **BOEN OIL FRESHEN UP** i lunkent vand (1:20). 3) Med opvredet mohairmoppe eller klud vaskes i gulvets længderetning. Undgå vandpjaskeri. 4) Lad træet tørre i 30-60 min., før det tages i brug.

Rengøring og vedligeholdelse:

Rengøring af gulve foretages med kost eller støvsuger. Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det nemt med **BOEN FLOOR SOAP** eller **BOEN OIL FRESHEN UP** som beskrevet herover.

Hvis gulvet er blevet meget snavset eller plettet, foretages en grundrengøring med **BOEN WOOD CLEANER**. Når træet er tørt efter 60 min., kan man påføre **BOEN OIL FRESHEN UP** ufortyndet (se Plejeanvisning, første behandling ovenfor).

Tekniske specifikationer:

Rækkeevne 75-200 m²/l * Omrystes før brug * Opbevares ved 5° C * Holdbarhed: Uåbnet 2 år * pH-værdi 8-9.

Indholdsdeklaration:

BOEN OIL FRESHEN UP NEUTRAL:

Acrylvoks, bi- og palmevoks, vand.

BOEN OIL FRESHEN UP WHITE:

Acrylvoks, bi- og palmevoks, titandioxid og vand.

BOEN FLOOR OIL NEUTRAL OG WHITE

Produktinformation:

BOEN FLOOR OIL er en miljøvenlig, vandbaseret træolie, som består af forædlede planteolier og er uden tilsætningsstoffer. Produktet er velegnet til at mætte træet og yde en god beskyttelse mod pletter.

BOEN FLOOR OIL findes i 2 versioner. **NEUTRAL** som giver gulvet en naturlig, gylden farve, mens **WHITE**, som er tilsat hvide pigmenter, giver gulvet en helt lys, hvidlig, silkemat overflade.

Brugsområde:

BOEN FLOOR OIL anvendes på indendørs gulve, hvor man ønsker at give og opretholde træets smukke lød samtidig med, at den naturlige overflade og struktur vedligeholdes og forstærkes.

Plejeanvisning:

- 1) Rengør først grundigt med **BOEN WOOD CLEANER** og varmt vand. Træet skal være helt tørt. Tørretid 4-8 timer ved 20° C.
- 2) Dunken rystes grundigt før og evt. under brug.
- 3) Fordel en passende mængde **BOEN FLOOR OIL** i et jævnt lag med en svamp eller klud. På plankegulve fordeles olien på 4-6 brædder ad gangen, svarende til 40-60 cm på parketgulve. Olien skal ligge blank og våd på træet i 10-20 min. Tørres den ud, tilføres mere olie.
- 4) Overskydende olie skrubes med gummiskrabere videre til næste område, samtidig med at der tilføres mere olie.
- 5) Hvert område tørres grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er overflødig olie på gulvet.
- 6) Polér træet med skuresvamp.
- 7) Olien skal nu hærde i ca. 7 dage. I denne periode er det vigtigt, at træet ikke tilsmudses eller vaskes.

Generel anvisning kan rekvireres hos **BOEN Danmark**.

Rengøring af gulve foretages med kost eller støvsuger. Rengøring skal foretages med så tørre metoder som muligt for at undgå unødigt afvaskning af olielaget. Undgå vandpjaskeri. Når gulvet trænger til rengøring, vaskes det nemt med **BOEN FLOOR SOAP** eller med **BOEN OIL FRESHEN UP**. Fugtmopning anbefales, ikke vådmopning. Ved slitage renses med **BOEN WOOD CLEANER** og renoveres med **BOEN FLOOR OIL**. **BEMÆRK:** I tilfælde med kraftig slitage på gulve i privatboliger og offentlige miljøer anbefales det at lade en fagmand checke gulvet regelmæssigt, således at olie beskyttende virkning opretholdes over lang tid.

Tekniske specifikationer:

Rækkeevne 4-12 m²/l * Omrystes * Opbevares ved 5° C *

Holdbarhed: Uåbnet 2 år. Værktøj rengøres i sæbevand.

Indholdsdeklaration:

Forædlede plante- og træolier, tørremiddel, vand samt titandioxid for WHITE.

BOEN WOOD CLEANER

Produktinformation:

BOEN WOOD CLEANER er et effektivt grundrensningsmiddel til anvendelse på træ. Produktet er miljøvenligt og yderst effektivt, indeholder ingen organiske opløsningsmidler, parfume eller farvestof.

Brugsområde:

BOEN WOOD CLEANER anvendes til grundrengøring og afrensning, hvor en tilbundsgående rengøring er nødvendig. Det anbefales at vaske gulvet med **BOEN WOOD CLEANER** ca. hvert halve år for at afrense hele gulvfladen. Produktet bør anvendes inden brugen af **BOEN FLOOR OIL**.

Plejeanvisning:

- 1) Opløs **BOEN WOOD CLEANER** i varmt vand i forholdet 1:40.
- 2) Vask i træets længderetning. Anvend mohairmoppe, klud eller svamp til afrensningen.
- 3) Træet skal være helt tørt før viderebehandling. Nu er træet modtageligt for behandling med **BOEN FLOOR OIL**, **BOEN FRESHEN UP** eller **BOEN FLOOR SOAP**.

Tekniske specifikationer:

Rækkeevne: ca. 100 m² pr. / l. Opbevares ved min. 5 grader C.

Holdbarhed: 5 år i uåbnet emballage. PH-værdi: 8,5.

Indholdsdeklaration:

Vandbaserede anion- og nonion- tensider og salmiak.

**ALLE PRODUKTERNE SKAL OPBEVARES
UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.**

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning UV-olierede(er inkl. hvidolierede) trægulve

Før ibrugtagning:

Færdigolierede gulve fra Everfloor kan tages i brug straks efter nedlægning. Sørg for montere at filtdupper under stole og borde. Hvis der anvendes kontorstole, anbefales det at lægge acrylplader på stoleområdet. Stop snavset allerede ved døren. Sørg altid for at have en god dørmatte både udenfor og indenfor hoveddøren.

Daglig vedligeholdelse:

Daglig vedligeholdelse bestemmes af hvor meget lokalet/gulvet anvendes. Daglig rengøring skal i reglen foregå med tørre rengøringsmetoder (støvsugning eller tærmopning). Efter behov anvendes der en hårdt opvredet klud/moppe evt. med en mild opløsning af vand og neutralt gulvvaskemiddel (Everfloor neutral gulvvask eller Nanocleanic 300). Anvend mindst muligt vand. **Anvend ikke Ajax, Brun Sæbe o.lign.** Et olieret gulv giver, med den rigtige vedligeholdelse, det bedste resultat på lang sigt. Gulvet kan så beholde sit flotte udseende i lang tid uden slibning.

Periodisk vedligeholdelse:

Til periodisk opfriskning/vedligeholdelse anvendes Nanorefresh 300 Olie/Hvidolie. Er gulvet blevet mat/blakket i overfladen, anvendes denne i en opløsning, som anvist på etiketten. Det er vigtigt at doseringen overholdes, da for meget refresher besværliggør den daglige rengøring af gulvet. Nanorefresh 300 giver gulvet en tilførelse af olie/hvidolie, således at overfladen atter mættes og samtidig giver gulvet en beskyttende og smudsafvisende overflade.

Bemærk: der findes vedligeholdelsesprodukter til både naturolierede samt hvidolierede gulve.

Små-reparationer:

Små pletter fjernes med Nano-Cleaning til olierede gulve.

Små skader på gulvet, f.eks. brændemærker eller genstridige pletter, udbedres helt uproblematisk med fint sandpapir korn 80-120, hvorefter gulvet påføres Nano-Centic vedligeholdelsesolie. Der efterpoleres grundigt. Umiddelbart efter denne behandling må man regne med en vis farveforskel, som dog vil fortage sig med tiden. Hak eller stødmærker kan udbedres med en egnet træspartelmasse i passende træsort/farve.

Genoliering:

Det er vigtigt at gulvet løbende bliver behandlet, efter afvaskning af gulvet (se under daglig vedligeholdelse), med Nano Centic plejeolie. I privat boligmiljø anbefales dette ca. 1 gang årligt, i offentlige miljøer ca. 4 gange årligt, afhængig af hvor kraftig trafik der er.

Produkt	Anvendelse
Nano-Refresh Olie	Til opfriskning af olierede gulve
Nano-Refresh Hvidolie	Til opfriskning af hvidolierede gulve
Nano-Cleaning til olierede gulve Everfloor Neutral gulv-vask	Rengøringsmiddel til olierede trægulve
Nano-Centic plejeolie/hvidolie	Til periodisk genoliering

